



Katalog Produktowy

ODKRYJ NASZĄ OFERTĘ SYSTEMÓW AUDIO



WWW.CTS-AUDIO.COM



WERSJA 2025



Nowoczesne sale wykładowe

Nowoczesne sale wykładowe wymagają wysokiej jakości systemów nagłośnieniowych nie tylko do prezentacji, ale także do nagłośnienia wypowiedzi prelegenta. Wiemy, jak ważne jest idealne nagłośnienie mowy od pierwszych do ostatnich rzędów. Dzięki naszym systemom unikniesz sprzężeń elektroakustycznych. Innowacyjne przetwarzanie dźwięku umożliwia doskonałą transmisję mowy prelegenta, zapewniając słuchaczom najwyższy poziom komfortu.



**CTS
Audio**

Rozwiązania CTS z 5-letnią gwarancją to bezpieczna inwestycja dla sektora edukacyjnego



Nowoczesne i innowacyjne kościoły

Kościoły potrzebują zrównoważonych systemów nagłośnieniowych. Z jednej strony muszą one pasować do estetyki wnętrza kościoła, być kompaktowe i odpowiednio radzić sobie z trudną, pogłosową akustyką. Nasze innowacyjne systemy głośników kościelnych oferują jeszcze bardziej kompaktowe rozwiązania niż dotychczas i zapewniają krystalicznie czysty dźwięk z pełną dynamiką, dzięki której można używać nagłośnienia do muzyki uwielbieniowej na żywo bez dodatkowych dużych kolumn na statywach.



**CTS
Audio**

Rozwiązania CTS objęte 5-letnią gwarancją są bezpieczną inwestycją dla parafii.



www.cts-audio.com

Restauracje to miejsce dobrego dźwięku

Wysokiej jakości restauracje stawiają na atmosferę, ponieważ jedzenie to doświadczenie. Liczy się nie tylko danie, ale także wystrój, nastrojowe oświetlenie i muzyka, które często przenoszą nas w kulturę danego regionu. Kluczowe jest zapewnienie zrównoważonego, wysokiej jakości systemu nagłośnienia, który będzie pasował do wystroju i kuchni.



**CTS
Audio**

Rozwiązania CTS objęte 5-letnią gwarancją są bezpieczną inwestycją dla restauracji.



www.cts-audio.com

Mocne ciało - mocny dźwięk

Nasza oferta idealnie nadaje się do obiektów sportowych, gdzie bogate brzmienie pomaga skupić się i zrelaksować podczas ćwiczeń. Oferujemy rozwiązania na dużą i małą skalę, od muzyki w tle po rozbudowane systemy do obsługi imprez sportowych.



**CTS
Audio**

Rozwiązania CTS z 5-letnią gwarancją to bezpieczna inwestycja na siłownię.



Małe głośniki instalacyjne

Systemy instalacyjne zaprojektowane do lokalizacji, w których kamuflaż systemu nagłośnieniowego ma kluczowe znaczenie. Wysoka jakość dźwięku – porównywalna z systemami o dużej mocy. Zalecane również do projektów o ograniczonym budżecie.



Systemy dużej mocy

Systemy nagłośnieniowe o dużej mocy dla obiektów artystycznych i artystów wymagających najwyższej jakości dźwięku



Wzmacniacze instalacyjne zintegrowane z mikserem

Wzmacniacze instalacyjne wyposażone w pełni cyfrowy mikser z preampami mikrofonowymi, phantomem, procesingiem DSP zapewnia kompleksowe rozwiązanie w jednym urządzeniu. Podłączasz głośniki, mikrofony, komputer oraz inne dowolne źródło sygnału i nie potrzebujesz dodatkowych urządzeń. Proponowany jest do autonomicznych instalacji, w których nie ma osoby odpowiedzialnej za dźwięk. Zastosowane algorytmy pozwalają na samodzielną pracę oraz bezpieczeństwo i komfort pracy przy mikrofonach. Brak sprzężeń, wysokie poziomy występowania i idealny dźwięk to tylko kilka zalet tej serii urządzeń.



Końcówki mocy zintegrowane z DSP

Końcówki mocy zintegrowane z DSP posiadają znacznie większe moce od serii instalacyjnej i przeznaczone są do wymagających instalacji dźwiękowych takich jak teatry, kina, sale widowiskowe, w których głównie spełniają funkcję obsługi wydarzeń muzycznych live gdzie potrzebny jest wysoki poziom ciśnienia akustycznego - wysoka dynamika i możliwość precyzyjnego strojenia systemu pod akustykę sali.



Smukłe aluminium

Małe głośniki instalacyjne

Seria pełnopasmowych głośników instalacyjnych w aluminiowej obudowie, odpornych na trudne warunki i idealnie wkomponowanych w architekturę każdej przestrzeni. Zaprojektowane z myślą o pomieszczeniach z pogłosem, zapewniają wyjątkową kontrolę nad kierunkowością propagacji dźwięku, minimalizując jednocześnie odbicia.

Seria Aluminum charakteryzuje się szerokim pasmem częstotliwości i wysoką dynamiką, co sprawia, że nadaje się do wzmacniania muzyki na żywo, np. na koncertach w kościołach.



Point Source



1x 3" FR Driver
130-20 000Hz
Max SPL: 105dB

AL 10



Point Source



2x 3" FR Driver
130-20 000Hz
Max SPL: 111dB

AL 20



Line Source



4x 3" FR Driver
100-20 000Hz
Max SPL: 117dB

AL 50



Line Source



6x 3" FR Driver
100-20 000Hz
Max SPL: 121dB

AL 70



Line Source



8x 3" FR Driver
100-20 000Hz
Max SPL: 123dB

AL 90



Line Source



12x 3" FR Driver
100-20 000Hz
Max SPL: 126dB

AL 130



Series Low Impedance



www.cts-audio.com



AL 10



Point source speaker

AL 10 to najmniejszy głośnik CTS o wymiarach zaledwie 10x9cm. Posiada jeden 3" pełnozakresowy przetwornik nowej generacji zapewniając zrównoważone pasmo przenoszenia 130 - 20 000Hz.

Main features

- 130 - 20 000Hz
- Konektor: 4 pin Phoenix
- Impedancja (8 ohms)
- Digital DSP amplifier CTSjunior or higher
- Max SPL: 105dB
- Dyspersja: stożkowa 90 st *1




*1) nominal dispersion: -6 dB compared to the main dispersion axis, averaged 1 - 4 kHz

Możliwe Kolory



Czarny



Biały




Beżowy



RAL

Equipped with the following CTS technologies





AL 20

Point source speaker

AL 20 to kompaktowy głośnik CTS o wymiarach zaledwie 20x9cm. Posiada dwa 3" pełnozakresowe przetworniki nowej generacji zapewniając zrównoważone pasmo przenoszenia 130 - 20 000Hz.

Main features

- 130 - 20 000Hz
- Konektor: 4 pin Phoenix
- Impedancja (16 ohms)
- Digital DSP amplifier CTSjunior or higher
- Max SPL: 111dB
- Dyspersja: H 90 st, V 60 st *1


*1) nominal dispersion: -6 dB compared to the main dispersion axis, averaged 1 - 4 kHz



Możliwe Kolory



Czarny



Biały




Beżowy



RAL

Equipped with the following CTS technologies





AL 50

Line source speaker

AL 50 to kompaktowy głośnik CTS o wymiarach zaledwie 50x9cm. Posiada cztery 3" pełnozakresowe przetworniki nowej generacji zapewniając zrównoważone pasmo przenoszenia 100 - 20 000Hz.

Main features

- 100 - 20 000Hz
- Konektor: 4 pin Phoenix
- Impedancja (8 ohms)
- Digital DSP amplifier CTSjunior or higher
- Max SPL: 117dB
- Dyspersja: H 90 st, V 40 st *1


*1) nominal dispersion: -6 dB compared to the main dispersion axis, averaged 1 - 4 kHz



Możliwe Kolory



Czarny



Biały



Beżowy



RAL

Equipped with the following CTS technologies





AL 70

Line source speaker

AL 70 to smukły głośnik liniowy CTS o wymiarach zaledwie 70x9cm. Posiada sześć 3" pełzakresowych przetworników nowej generacji zapewniając zrównoważone pasmo przenoszenia 100 - 20 000Hz.

Main features


- 100 - 20 000Hz
- Konektor: 4 pin Phoenix
- Impedancja (6 ohms)
- Digital DSP amplifier CTSjunior or higher
- Max SPL: 121dB
- Dyspersja: H 90 st, V 30 st *1

*1) nominal dispersion: -6 dB compared to the main dispersion axis, averaged 1 - 4 kHz

Możliwe Kolory



Czarny



Biały




Beżowy



RAL

Equipped with the following CTS technologies





AL 90

Line source speaker

AL 90 to smukły głośnik liniowy CTS o wymiarach zaledwie 90x9cm. Posiada osiem 3" pełnozakresowych przetworników nowej generacji zapewniając zrównoważone pasmo przenoszenia 100 - 20 000Hz.

Main features


- 100 - 20 000Hz
- Konektor: 4 pin Phoenix
- Impedancja (4 ohms)
- Digital DSP amplifier CTSjunior or higher
- Max SPL: 123dB
- Dyspersja: H 90 st, V 22 st *1

*1) nominal dispersion: -6 dB compared to the main dispersion axis, averaged 1 - 4 kHz

Możliwe Kolory



Czarny



Biały




Beżowy



RAL

Equipped with the following CTS technologies





AL 130



Line source speaker

AL 130 to smukły głośnik liniowy CTS o wymiarach zaledwie 130x9cm. Posiada dwanaście 3" pełnozakresowych przetworników nowej generacji zapewniając zrównoważone pasmo przenoszenia 100 - 20 000Hz.

Main features


- 100 - 20 000Hz
- Konektor: 4 pin Phoenix
- Impedancja (6 ohms)
- Digital DSP amplifier CTSjunior or higher
- Max SPL: 126dB
- Dyspersja: H 90 st, V 18 st *1

*1) nominal dispersion: -6 dB compared to the main dispersion axis, averaged 1 - 4 kHz

Możliwe Kolory



Czarny



Biały



Beżowy



RAL

Equipped with the following CTS technologies




AL Series

COLOR

standardowe




Czarny



Biały



Beżowy



RAL

